



OBSERVAÇÕES :

- 1- TODAS AS TUBULAÇÕES SÃO DE USO EXCLUSIVO DO SISTEMA MONITORADO.
- 2- PREVER NO CUIA DE ÁGUA DAS TODAS AS TUBULAÇÕES.
- 3- LÍQUIDOS NÃO ESPECIFICADOS, 62mm(3/4").
- 4- LÍQUIDOS APARENTES DEVEM SER DE PVC COMBO ROSCADO.
- 5- FIXA O CUIA BOM COM ABRACADORES TIPO "C" COM CUNHA.
- 6- CORTAS NÃO ESPECIFICADAS DE 1/2" CENTIMETROS.
- 7- TODAS AS EMENDAS DEVEM SER ENCHIDAS E ISOLADAS OU UTILIZADA CONECTOR ADEQUADO.

ATENÇÃO

- 1- PREZER DISTANCIA MINUA ENTRE FORNO/CESSO E LAJE 15cm, NAS AREAS PROXIMAS DE SON AMBIENTE E CAMERAS.
- 2- A INSTALÇÃO DE B.T DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NBR 5410.
- 3- TODOS OS CABOS ELÉTRICOS SÃO DE COBRE, ISOL. PVC, CLASSE 450/750V, CONF. NBR 6148, 6590, 6245, 6812.

Note:

PARONÍZADO DAS DIMENSÕES DE ELETRÓDUTOS CONFORME NBR6150		
Ø20mm	—	Ø3/4"
Ø25mm	—	Ø1"
Ø32mm	—	Ø1 1/4"
Ø40mm	—	Ø1 1/2"
Ø50mm	—	Ø2"
Ø60mm	—	Ø2 1/2"
Ø75mm	—	Ø3"
Ø85mm	—	Ø3 1/2"
Ø100mm	—	Ø4"