



- SEÇÃO TIPO PAVIMENTAÇÃO**
- | | |
|-------------------------------|--|
| 01 – CBUQ e=3,0cm | 06 – Pavimento em paralelepípedo (existente) |
| 02 – Pintura de ligação RR-2C | 07 – Meio fio (existente) |
| 03 – CBUQ e=3,0cm | 08 – Passeio (existente) |
| 04 – Pintura de ligação RR-2C | 09 – Subleito existente |
| 05 – Imprimação de base CM-30 | |

LEGENDA

- | | |
|---|------------------------------|
|  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E=6CM |
|  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E=3CM |

OBSERVAÇÃO:

- NO CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS JUVENAL GARCIA E JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA DEVERÁ SER EXECUTADA APENAS 1 CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO E 1 CAMADA DE CBUQ, COM ESPESURA DE 3CM
- A 2ª CAMADA DE CBUQ DEVERÁ SER EXECUTADA COM AFASTAMENTO DE 20CM DO MEIO FIO EXISTENTE, A FIM DE FACILITAR O ESCOAMENTO SUPERFICIAL ATÉ AS CAIXAS COLETORAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		OBRA	RUA JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA	
REFERÊNCIA	IMPLANTAÇÃO		DATA	02/25	ESCALA 1: 750
LOCALIZAÇÃO	RUA JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA – CENTRO – ITAJAÍ		DESENHO	SMO	FOLHA ÚNICA
ELABORAÇÃO	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS		FORMATO	A3	