

## PLANILHA – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E SOB MEDIDA

ITEM	Descrição	UND	QTD	FORTE 1	FORTE 2	FORTE 3	FORTE 4	Menor preço	Média	Mediana	Coeficiente de Variação	VALOR TOTAL
				BANCO DE PREÇO	Del duque	Soluções Criativas						
01	<p>MOVEIS SOB MEDIDA, COM ACABAMENTO LISO, FORMADO POR: TAMPO SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS: Confeccionado de chapas de fibra de madeira MDF de 18 MM de espessura, totalmente revestido nas duas faces em MDF (baixa pressão) na cor branca ou ovo cinza.</p> <p>FUNDO: Em chapa de MDF monoface, com 3 MM de espessura. Para armários suspensos, o fundo deverá ser em MDF com 15 MM de espessura.</p> <p>LATERAIS: Com furação e ferragem para sustentação e regulagem de prateleiras a cada 150 MM, através de pinos metálicos resistentes e sistema de encaixe nas prateleiras.</p> <p>FITAS DE BORDAS: De PVC de 2 MM na cor do móvel.</p> <p>PRATELEIRAS INTERNAS: Confeccionadas em chapas de MDF dupla face com 15 MM de espessura, totalmente revestido nas duas faces em MDF (baixa pressão) na cor do móvel.</p> <p>FIXADORES INTERNOS DAS PRATELEIRAS: Deverão ser em material metálico e distribuídos uniformemente de 150 em 150 MM a fim de regulagem das alturas das prateleiras.</p> <p>PORTAS DE ABRIR: Confeccionado em chapas de MDF dupla face com 15 MM de espessura, totalmente revestido nas duas faces em MDF (baixa pressão) na cor do móvel, fixadas em dobradiças de aço tipo caneco com amortecedor para fechamento suave das portas e giro de no mínimo 110°.</p> <p>DOBRADIÇAS: Metálicas em inox, tipo caneco com amortecedor, para fechamento suave das portas e giro de, no mínimo 110°.</p> <p>FECHOS METÁLICOS: Em inox para travamento interno em uma das portas.</p> <p>PORTAS DE CORRER: Embutidas, transpassadas uma sobre a outra. Sistema deslizante com sustentação na base do trilho de alumínio, correções e guias, com sistema de travamento e antidescarrilhamento, rolamento blindado, deslizamento leve, silencioso e suave, com batentes na extremidade. Portas confeccionadas em chapas de fibra de madeira MDF de 15 MM de espessura, totalmente revestido nas duas faces em MDF (baixa pressão) na cor do móvel.</p> <p>PUXADOR DE PORTA: Em material metálico.</p> <p>FECHADURA: Metálica cilíndrica diâmetro 22 MM com duas cópias de chaves.</p>	M²	5,000	1,233.00	1,250.00	1,164.00		1,164.00	1,215.67	1,233.00	3.7%	6,078,350.00

02	<p>MOVEIS SOB MEDIDA, COM ACABAMENTO AMADEIRADO FORMADO POR:</p> <p>TAMPO SUPERIOR, INFERIOR E</p> <p>LATERAIS: Confeccionado em chapas de fibra de madeira MDF de 18 MM de espessura, totalmente revestido nas duas faces em MDF (baixa pressão) em tom amadeirado (a ser escolhido posteriormente).</p> <p>FUNDO: Em chapa de MDF monoface, com 3 MM de espessura. Para armários suspensos, o fundo deverá ser em MDF com 15 MM de espessura. LATERAIS: Com furação e ferragem para sustentação e regulagem de prateleiras a cada 150 MM, através de pinos metálicos resistentes e sistema de encaixe nas prateleiras.</p> <p>FITAS DE BORDAS: De PVC de 2 MM na cor do móvel. PRATELEIRAS INTERNAS: Confeccionadas em chapas de MDF dupla face com 15 MM de espessura, totalmente revestido nas duas faces em MDF (baixa pressão) na cor do móvel.</p> <p>FIXADORES INTERNOS DAS PRATELEIRAS: Deverão ser em material metálico e distribuídos uniformemente de 150 em 150 MM a fim de regulagem das alturas das prateleiras. PORTAS DE ABRIR: Confeccionado em chapas de MDF dupla face com 15 MM de espessura, totalmente revestido nas duas faces em MDF (baixa pressão) na cor do móvel, fixadas em dobradiças de aço tipo caneco com amortecedor para fechamento suave das portas e giro de no mínimo 110°.</p> <p>DOBRADIÇAS: Metálicas em inox, tipo caneco com amortecedor, para fechamento suave das portas e giro de, no mínimo 110°.</p> <p>FECHOS METÁLICOS: Em inox para travamento interno em uma das portas. PORTAS DE CORRER: Embutidas, transpassadas uma sobre a outra. Sistema deslizante com sustentação na base do trilho de alumínio, corredeiras e guias, com sistema de travamento e antidescarrilhamento, rolamento blindado, deslizamento leve, silencioso e suave, com batentes na extremidade. Portas confeccionadas em chapas de fibra de madeira MDF de 15 MM de espessura, totalmente revestido nas duas faces em MDF (baixa pressão) na cor do móvel. PUXADOR DE PORTA: Em material metálico. FECHADURA: Metálica cilíndrica diâmetro 22 MM com duas séries de chaves.</p> <p>CAVETELOS COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DO</p>	M²	2,500	1,875.89	1,600.00	1,685.00	1,600.00	1,720.30	1,685.00	8.2%	R\$ 4,300,750.00
----	--	----	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	------------------

R\$ 10,379,100.00

FÓRMULAS						
Média		Mediana	Critério	Preço Referência	Coefficiente de variação	Desvio Padrão
Soma de todos os valores e orçamentos, dividido pelo número de elementos. Utilizada para um cesta de preços homogênea, ou seja, com coeficiente de variação inferior à 25%		Valor central de um conjunto de números colocados por ordem de grandeza. Trata-se do número que se encontra exatamente no centro. Utilizada quando a cesta de preços é pouco homogênea, ou seja, quando o coeficiente de variação é superior à 25%	Se CV > 25% considerar preço de referência o valor da Mediana -- Se CV < 25% considerar preço de referência o valor da Média	De acordo com critério	DP/M	$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$
Precificação baseada na lei nº 8.666/93, na instrução normativa nº 12 de 2022 da Secretaria de Estado da Administração e na Nota técnica Nº 1 de 2022 do Tribunal de contas do estado de Santa Catarina.						