



MEMORIAL DESCRITIVO

13 | PINTURAS

SUMÁRIO

| | | |
|------|------------------------|---|
| 13 | PINTURAS..... | 3 |
| 13.1 | PAREDES / PAINÉIS..... | 3 |
| 13.2 | TETOS..... | 5 |

13 PINTURAS

13.1 PAREDES / PAINÉIS

a) Normas aplicáveis

| Norma | Título |
|---|---|
| BR 13245 | Tintas para construção civil – execução de pinturas em edificações não industriais – preparação de superfície |
| <i>Ainda que não citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras necessárias à plena aplicação das demais.</i> | |

b) Informações preliminares

Todos os ambientes internos receberão pintura em tinta látex PVA semi brilho, e nas peças de madeira esmalte fosco.

c) Especificações técnicas dos materiais

| Material | Especificação |
|---|--|
| Fundo Selador | Selador acrílico em paredes, baixo odor. |
| Tinta Látex | Látex, PVA, semi brilho, cor lavanda, secagem final 4 horas. |
| Esmalte | Esmalte fosco para madeira, duas demãos. |
| <i>Ainda que não citados, devem-se considerar todos os insumos necessários ao pleno funcionamento do sistema.</i> | |

d) Procedimentos de execução

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

A preparação das superfícies terá por objetivo melhorar as condições para o recebimento da tinta. A superfície preparada deverá ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem. A porosidade, quando exagerada, deverá ser corrigida.

A eliminação de poeiras deverá ser completa, tomando-se precauções específicas contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente.

Os padrões de preparo das superfícies deverão ser adequados aos graus de intemperismo apresentados pelas superfícies metálicas.

Para reduzir a porosidade e uniformizar as superfícies, melhorar sua textura e facilitar a adesão da tinta de acabamento deverá ser prevista a aplicação de fundos nas superfícies a serem pintadas, com, no mínimo, uma demão.

| |
|----------|
| PINTURAS |
|----------|

A tinta a ser usada deverá ser adquirida com prazo de validade vigente, de marca reconhecida. A pintura deverá ser executada obedecendo aos procedimentos da NBR 13245.

O número de demãos deverá ser o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com as especificações do fabricante e nunca inferior a duas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.

13.2 TETOS

a) Normas aplicáveis

| Norma | Título |
|---|---|
| NBR 13245 | Tintas para construção civil – execução de pinturas em edificações não industriais – preparação de superfície |
| <i>Ainda que não citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras necessárias à plena aplicação das demais.</i> | |

b) Informações preliminares

O teto irá receber fundo selador e pintura látex acrílica na cor branca, conforme especificações em projeto.

c) Especificações técnicas dos materiais

| Material | Especificação |
|---|---|
| Fundo Selador | Selador látex PVA em paredes, baixo odor. |
| Tinta Látex | Látex, acrílica, cor branca, secagem final 4 horas. |
| <i>Ainda que não citados, devem-se considerar todos os insumos necessários ao pleno funcionamento do sistema.</i> | |

d) Procedimentos de execução

A preparação das superfícies terá por objetivo melhorar as condições para o recebimento da tinta. A superfície preparada deverá ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem. A porosidade, quando exagerada, deverá ser corrigida.

A eliminação de poeiras deverá ser completa, tomando-se precauções específicas contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente.

Para reduzir a porosidade e uniformizar as superfícies, melhorar sua textura e facilitar a adesão da tinta de acabamento deverá ser prevista a aplicação de fundos nas superfícies a serem pintadas, com, no mínimo, uma demão.

TINTA LÁTEX ACRÍLICA TETO

A tinta a ser usada deverá ser adquirida com prazo de validade vigente, de marca reconhecida. A pintura deverá ser executada obedecendo aos procedimentos da NBR 13245:2011.

O número de demãos deverá ser o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com as especificações do fabricante e nunca inferior a duas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.